

www.podapro.com

podapro@podapro.com

627 879 309



ELEMENTOS DE AMARRE



- 1. Epi Eslinga Fort** ref.: 22301600 5mts./16mm.
ref.: 22301700 3mts./16mm.

Cuerda anticorte, blindada con hilos de acero, mordaza desplegable y conector rapidex de doble seguridad. **NORMACE. EN358-362/EPI**



1
ref.: 22301700
ref.: 22301600

- 2. Eslinga Fort Flex Blindada**

ref.: 22301604 4mts./16mm.

Cuerda anticorte, blindada con hilos de acero, con mordaza desplazable y conector de doble seguridad. Especial para palmeras. **NORMACE. EN362/DC**



2
ref.: 22301604
 ★ Producto Estrella

- 3. Super Esling Super Rígida**

ref.: 22304900 4mts./16mm.

Cuerda anticorte, blindada con hilos de acero, con mordaza desplazable y conector de doble seguridad. Con cable interior de acero, (**super-rígida**) especial para palmeras. **NORMACE. EN362/DC**



3
ref.: 22304900
 ★ Producto Estrella

- 4. Microflip** ref.: 22343102 2,5m./12mm.

ref.: 22343104 4m./12mm. ref.: 22343105 5,5m./12mm.

Elemento de amarre regulable armado con cables de acero de 6 núcleos, con bloqueador de leva ranurada, y cuerda con 2 terminales. Microflip le ofrece una larga vida de uso. **NORMACE0082. EN-358-EPI**



4
ref.: 22343102
ref.: 22343104
ref.: 22343105
PETZL

- 5. Eslinga Cuerda Palmerero**

ref.: 22333900 5mts./38mm.

Con mordaza y pinza rapidex Yoke, cuerda de 5 cabos con alma de acero, completa.



5
ref.: 22333900





1. Epi Zillon

- ref.: 22342800 2,5m./11mm. ref.: 22342900 4m./11mm.
- ref.: 22343000 5,5m./11mm.

Es un elemento de amarre de sujeción para poda, regulable muy fácilmente con una sola mano, incluso bajo tensión. Está diseñado para ser utilizado en doble, en los puntos de enganche laterales del arnés, o en simple en el punto de enganche ventral y con la mano en el cabo libre.
NORMA CE. EN-358

2. Epi Grillon

- ref.: 22353302 2m./11mm. ref.: 22353300 3m./11mm.
- ref.: 22353301 4m./11mm. ref.: 22320800 5m./11mm.
- ref.: 22353200 10m./11mm. ref.: 22353201 15m./11mm.
- ref.: 22345500 20m./11mm.

Se utiliza para realizar sistemas de sujeción como complemento de un dispositivo anticaídas. Permite ajustar con precisión y con gran facilidad la longitud necesaria, para posicionarse confortablemente. Según la configuración, se puede utilizar en simple o en doble. Está disponible en dos colores y siete longitudes (2, 3, 4, 5, 10, 15 y 20 m). Está certificado según las normas norteamericanas, europeas y rusas.
NORMA CE. EN-358-362 - ANSI

3. Epi Grillon Hook

- ref.: 22350801 2m./11mm. ref.: 22350800 3m./11mm.
- ref.: 22350804 4m./11mm. ref.: 22350805 5m./11mm.

Se utiliza para realizar sistemas de sujeción como complemento de un dispositivo anticaídas. Permite ajustar con precisión y con gran facilidad la longitud necesaria, para posicionarse confortablemente. Su conector HOOK es idóneo para utilizarlo en doble desde los puntos de enganche laterales del arnés. Disponible en cuatro longitudes (2, 3, 4 y 5 m) está certificado según las normas europeas y rusas.
NORMA CE. EN-358-362

4. Epi Grillon MGO

- ref.: 22350806 2m./11mm. ref.: 22350807 3m./11mm.

Se utiliza para realizar sistemas de sujeción como complemento de un dispositivo anticaídas. Permite ajustar con precisión y con gran facilidad la longitud necesaria, para posicionarse confortablemente. El conector de gran abertura es idóneo para conectarse a estructuras metálicas, a cables y a barros de gran diámetro. Está disponible en dos longitudes: 2 y 3 m y está certificado según las normas norteamericanas y europeas.
NORMA CE. EN-358-362

5. Epi Hipstar Flex Verde

- ref.: 22374000 5m./11mm.

Elemento de sujeción de cuerda que ofrece muchas posibilidades de anclajes, nueva tecnología de protección de las costuras.
NORMA CE. EN-358-795B - ANSI

Recambios de Cuerda Aceradas

1. Recambio Microflip

- ref.: 22343106 2,5m./12mm.
- ref.: 22343107 4m./12mm.
- ref.: 22343108 5,5m./12mm.

Recambio Microflip armado de 12mm. con cables de acero de 6 núcleos y 2 terminales.
NORMA CE. EN-358-EPI

2. Recambio Cuerda de Palmerero

- ref.: 22343900 5m./38mm.

Con pinza rápidex Yoke y cuerda de 5 cabos con alma de acero.



Recambios de Elementos de Amarre de Cuerda

1. Recambio Zillon EN-358

- ref.: 22355600 2,5m./11mm. ref.: 22355700 4m./11mm.
- ref.: 22355800 5,5m./11mm.

2. Recambio Hipstar Flex-Celanyard EN-358-795B

- ref.: 22374100 5m./11mm.

3. Recambio para Grillón EN-358

- ref.: 22352201 2m./11mm. ref.: 22352200 3m./11mm.
- ref.: 22352202 4m./11mm. ref.: 22352700 5m./11mm.
- ref.: 22352701 10m./11mm. ref.: 22352702 15m./11mm.
- ref.: 22352703 20m./11mm.

4. Recambio para Grillón Hook EN-358-362

- ref.: 22352801 2m./11mm. ref.: 22352800 3m./11mm.
- ref.: 22352802 4m./11mm. ref.: 22352803 5m./11mm.

5. Recambio para Grillón MGO EN-358-362

- ref.: 22352804 2m./11mm. ref.: 22352805 3m./11mm.





Amarres Especializados de Progresión Dinámicos

1. Jane - Y

ref.: 22323102 Cabo Corto: 30Cm. Cabo Largo: 60Cm.

Elemento de amarre de progresión doble que permite una conexión permanente durante el ascenso por cuerda. Las fundas plásticas permiten mantener los mosquetones en posición y los protege de la abrasión. **NORMA CE. EN-354**

2. Progress Adjust - I

ref.: 22323113 Longitud hasta 95Cm.

Amarre de progresión regulable simple. Cuerda de 10,3mm. **NORMA CE. EN-358**

3. Progress Adjust - Y

ref.: 22323114 Cabo fijo: 65Cm. Regulable Hasta 95Cm.

Amarre de progresión regulable doble. Cuerda de 10,3mm. **NORMA CE. EN-358**

Amarres No Regulables Dinámicos

4. Jane - I

ref.: 22323001 60Cm.

ref.: 22323002 100Cm.

ref.: 22323003 150Cm.

Elemento de amarre no regulable, se puede montar con un absorbedor en I ó en Y. **NORMA CE. EN-354**

Cintas de Anclaje

5. Conexión Fixe

ref.: 22320001 22kN. 1 Metro.

ref.: 22320002 22kN. 1,5 Metros.

ref.: 22320003 22kN. 2 Metros.

Extremos en D de acero forjado. **NORMA CE. EN-795**

6. Conexión Vario Regulable

ref.: 22320004 22kN. de 30 a 200 Cm.

Extremos en D de acero forjado. **NORMA CE. EN-795**

Anclajes Roca y Hormigón Extraíbles

7. Pulse Anclaje Temporal (Sport)

ref.: 22354208 Aluminio 8mm.

8. Coeur Pulse

ref.: 22354209 Acero 12mm.

NORMA CE. EN-795